

SMART
FINE
BUBBLE

お風呂で Smart



【お風呂でのウルトラファインバブルの効果】

余分な皮脂を流す

ウルトラファインバブルが毛穴やシワの奥まで入り込み汚れを吸着して落とします。



身体を温める効果が持続する

ウルトラファインバブルを含んだシャワーのほうで使用後の肌表面積温度が高いことがわかりました。

※効果には個人差があります。

※試験方法：手の甲に対し5分間シャワーを吐水した後にタオルで水分を拭きとり、

15分後の表面温度をサーモグラフィで測定。

【圧力】0.1MPa（静水圧）【吐水温度】40±0.5℃【室温】25±1℃

【室内湿度】70±10%【吐水時間】300秒

■シャワーを浴びて15分後の表面温度



【浄水でさらに効果アップ】

シャワーヘッド内蔵の浄水カートリッジが肌の保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・カユミの原因となることもある水道水中の残留塩素を除去します。残留塩素を除去することで皮膚や髪への刺激を減らすことができます。

浄水カートリッジのこと

<https://shower.sanei.ltd/products/labo/wps/product.html>

カートリッジ交換の目安

1人 → 約3カ月
1日1人あたり
8分間使用した場合

遊離残留塩素低減能力：約5,500L（寿命設定流量：7L/min）



カートリッジ未装着時も通常のシャワーとしてお使いいただけます。

■残留塩素濃度検査



※残留塩素濃度が高いほど、ピンク色に染まります。

■肌への影響



※出典：一般社団法人浄水器協会 発行「髪と肌にやさしい浄水シャワー Q&A」

節水率

節水効果 約30%

年間節約金額 約13000円（ガス代 約8300円 + 水道代 約4700円）

※測定条件（節水率）：吐水力0.6～0.65N時の流量を従来最適流量10L/minと比較「建築物エネルギー消費性能基準に基づく」

※試算条件（節約金額）：節湯水栓のエコ効果算出適用数値及び効果の例より算出（2018年11月現在）

シャワーセット詳細



シャワーとホースのセット品



浄水切替シャワー+浄水カートリッジ1本入り



パッケージ



ウルトラファインバブル発生装置（一度取り付けたら定期的な交換は不要）



付属のアダプターで国内のほとんどのメーカーに取付可能



お肌にやさしい浄水ファインバブルシャワー



浄水カートリッジ内蔵で、残留塩素を除去



原水と浄水に切替可能



シャワー板の取り外しができ、掃除が簡単



白を基調とした清潔なイメージ

品名	シャワーセット（浄水ファインバブル）	
品番	PS7964-CT6A-MW2	
JAN	4973987 648236	
材質	シャワーヘッド：ABS樹脂 シャワーホース：塩化ビニル樹脂、黄銅 アダプター：ポリアセタール オーリング：EDPM パッキン：EPDM/NBR	
最高使用温度	60℃	
使用水圧	0.05MPa（流動圧）～0.75MPa（静水圧）	
節水率	約30%	※詳しくは「じぶんシャワーサイト」をご確認ください
セット内容	浄水切替えシャワーヘッド ウルトラファインバブル発生装置 シャワーホース / アダプター 5 個 / 浄水カートリッジ 1 本 / 取扱説明書	
備考	国内主要メーカーに取付可能	
交換カートリッジ品番	1本入 / PM7164-1 3本入 / PM7164-3S	
じぶんシャワーサイトへ	https://shower.sanei.ltd/item/1602/	

サーモシャワー混合栓詳細



本体セット



浄水切替シャワー+浄水カートリッジ 1本入り



ウルトラファインバブル発生装置（一度取り付けたら定期的な交換は不要）



ウルトラファインバブル発生装置の取り付け箇所



お肌にやさしい浄水ファインバブルシャワー



浄水カートリッジ内蔵で、残留塩素を除去



原水と浄水に切替可能



シャワー板の取り外しができ、掃除が簡単



ユニットバスに合う、白を基調とした清潔なイメージ

品名	サーモ混合栓（浄水ファインバブル付）
品番	SK18CS76-13 SK18CS76K-13（寒冷地用）
JAN	4973987 670206 4973987 670213（寒冷地用）
取付幅	取付可能サイズ：120～200mm（配管の中心から中心）
材質	水栓本体：（胴：黄銅 / シート：PPS） シャワーヘッド：ABS樹脂 シャワーホース：塩化ビニル樹脂、黄銅 オーリング：EPDM 浄水カートリッジ：ポリプロピレン / 不織布 / 亜硫酸カルシウム ウルトラファインバブル発生装置：ポリアセタール / EPDM
最高使用温度	60℃
使用水圧	0.05MPa（流動圧）～ 0.75MPa（静水圧）
節水率	約30% ※詳しくは「じぶんシャワーサイト」をご確認ください
セット内容	水栓本体 ウルトラファインバブル発生装置 浄水切替えシャワーヘッド シャワーホース（1.6m） シャワー掛具（2個） 浄水カートリッジ 1本 / 取扱説明書
備考	節湯：B1
交換カートリッジ品番	1本入 / PM7164-1 3本入 / PM7164-3S